

Le broyeur à chenilles P3 est un broyeur compact à deux axes très efficace qui peut être utilisé dans de nombreuses applications, du traitement des déchets de bois aux déchets de construction.



20
l/h

Dieselhydraulique

Applications

Déchets de construction
Déchets minéraux
Biomasse
Déchets verts
Bois de tige et racines
Déchets de bois
Déchets industriels et ménagers
Plastiques
Déchets métalliques légers
Pneus
et autres

Axes métalliques robustes et faciles à remplacer

- Accès facile pour l'entretien et la maintenance
- Plus de couples

Keestrack

Spécifications techniques	
Capacité jusqu'à	10 - 100 t
Poids	16 t
Ouverture d'alimentation (lxl)	1589 mm x 1200 mm
Plate-forme de chargement inclinable à 45°	•
Trémie en ST 520 acier	2,3m ³
Hauteur de chargement	2520 mm
Largeur de chargement (bi-axe)	2200 mm
longueur de chargement (bi-axe)	4099 mm
Broyeur à deux axes	•
Ouverture d'alimentation (l x l)	1589 mm x 1200 mm
Diamètre de l'axe	700 mm
Couple d'entraînement	90000 Nm par axe = 180000 Nm
Vitesse de l'axe (les axes changent de sens de rotation selon le programme)	45 & 25 RPM
Système de dégagement automatique par inversion des arbres	•
Plusieurs grilles disponibles	•
Plusieurs jeux d'axes disponibles en fonction de l'application	•
Temps de changement de l'axe et de la grille	environ 1 heure
Tapis principale (lxl) & (hauteur de déchargement)	7000 mm x 800 mm (3747 mm)
tapis principale - pliable hydrauliquement pour le transport	•
Chenilles : longueur, largeur totale, largeur	
	•
2 vitesses de déplacement	2140 mm, 2200 mm, 400 mm
Unité(s) moteur(s)	2,5 km/h
Contrôle	170 kW
	PLC – IP 67 LCD écran 4,3" & télécommande
Entraînement disponibles	•
	Diesel/hydraulique /
	e-drive Diesel/hybride, électrique plug-in & plug-out /
	ZERO drive (pas de moteur à combustion, électrique plug-in)

OPTIONS

Revêtement d'usure en HB450	•
Télécommande	•
Séparateur magnétique	•
Lumières de travail	•
Crible de 50 mm installé et le convoyeur des fines	•
Pompe de remplissage de carburant	•

TRANSPORT	
Transport l x l x h (mm)	7700 x 2200 x 2520 mm

LEGENDE	
•	applicable - disponible
/	pas applicable - pas disponible

