



75 route de Viré - 71260 Saint-Albain - Tél. +33 (0)3 85 33 18 32 - Port. 06 80 74 00 19  
Fax : +33 (0)3 85 33 18 27 - contact@smc-concassage.com - www.smc-concassage.com

## **KEESTRACK DESTROYER 11-12 C BROYEUR PERCUSSION SUR CHENILLES.**

- Type : KF 11-12
- Hauteur de transport : 3 400 mm.
- Largeur : 2 700 mm.
- Poids : env. 33 T.

### **Pos.1) Trémie alimentation**

- Capacité : ca. 6 m<sup>3</sup>.
- Construction qualité : 12 mm Hardox.
- Largeur de chargement arrière : 2500 mm.
- Longueur de chargement latéral : 4.000 m.
- Hauteur de chargement : 3400 mm.

### **Pos.2) Alimentateur scalpeur deux étages**

- Modèle : Fr 1000.
- Longueur x largeur : 4.200 m x 1000 m
- Production par variateur : ajustable 0-900 rpm.
- Capacité : up to 400 t/h
- Motorisation : 15 kw moteur hydraulique.
- Grizzly crible : 1750 mm x 1050, two step,

### **Pos.3) Transporteur des stériles sous le scalpeur.**

- Longueur x largeur : 2300 m x 800 mm
- Vitesse : 2,09 m/sec.
- Max. capacité : 150 t/h.
- Motorisation : hydraulique 5 kw.
- Réversible ou alimentation du convoyeur de sortie sous concasseur ou le transporteur de stockage des stériles.

### **Pos.4) Broyeur percussion.**

- Modèle : SUPER ROTOR 11-12
- Ouverture : Larg.1 030 x 900
- Largeur du rotor : 1 000 mm.
- Diamètre du Rotor : 1 150 mm.
- Vitesse de rotation : 600-800 t/min.
- Battoirs : 4 pièces, 250 kg/pc.
- Capacité : 85 à max. 350 t/h.

Pos.5) Extracteur vibrant sous le concasseur "boîte à cailloux »

- Modèle : Frl 1000.
- Longueur x largeur : 3.180 m x 950 mm
- Capacité : 350 t/h
- Motorisation : hydraulique 5 kw

Pos.6) Transporteur de sortie

- Longueur x largeur : 6.300 m x 1000 m
- Max. capacité : 350 t/h.
- Vitesse : 1,15 m/s.
- Motorisation : hydraulique 18 kw

Pos.7) Train de chenilles.

- Modèle : BERCO D4e
- Longueur : 3.800 m.
- Largeur (total) : 2550 mm.
- largeur des tuiles : 450 mm.
- Vitesse de déplacement : 1,5 km/h.

Pos.8) Moteur diesel.

- CAT : Model C13 ACERT
- Puissance : 328 KW at 1700 tr/min. = 440 HP
- 6 cylindres en ligne, 4 soupapes, turbo refroidit « air cooling »
- Emission normes : Euro 3/R49; Euromot 97/68/EC stage 2.
- Cylindrée : Alésage 130 x course 157 mm

Pos.9) Pompe

- Hydraulique : Rexroth, Sauer/Danfoss, load-sensing

Pos.10) Unité fine de criblage. **OPTION**

- Longueur x largeur : 3 300 m x 1300 mm
- Max. capacité : 85 untill 350 t/h.
- Motorisation : 7.5 KW moteur hydraulique.

Pos.11) Convoyeur pour sortie sous crible. **OPTION**

- Longueur x largeur : 2 500 m x 650 mm
- Max. capacité : 80 t/h.
- Motorisation : 4 KW moteur hydraulique.

Pos.12) Convoyeur de sortie . **OPTION**

- Longueur : 2.500 m.
- Largeur : 1000 mm.
- Max. capacité : 300 t/h.
- Motorisation : 11 KW moteur hydraulique.

Pos.12) Convoyeur de retour pour recyclage **OPTION**

- Longueur x largeur : 7 680 m x 500 mm
- Max. capacité : 800 t/h.
- Motorisation : 4 KW moteur hydraulique.