



GÜNTHER

SPLITTER X2

Crible mobile à spirale 2-fractions pour le criblage des matériaux difficiles





SPLITTER X2

Un traitement parfait

Le SPLITTER X2, mobile à chaîne, avec sa table de criblage stable et robuste SPLITTER TWIN WAVE, est l'outil de séparation idéal pour les matériaux lourds, collants et en partie non broyables (pierres, argile, sols contaminés pour la mise en décharge). Grâce à la conception en forme d'auge et au réglage de l'angle d'inclinaison, le matériau reste suffisamment longtemps sur la table de criblage, est nettoyé des impuretés qui y adhèrent et se sépare en toute sécurité en deux fractions. Outre la production d'un produit fini, le SPLITTER X2 est également parfaitement adapté à la préparation du matériau pour les processus ultérieurs.

Comme toutes les machines SPLITTER, le SPLITTER X2 se distingue par ses nombreuses possibilités de réglage et son fonctionnement sans colmatage ni enroulement.

Domaines d'application

- Pierres
- Argile
- Sols contaminés pour la mise en décharge
- Terres excavées
- Déchets de construction
- Déchets de construction mixtes

Vos avantages en bref :

- Séparation très efficace des matériaux difficiles à cribler en deux fractions utiles.
- Montage et démontage rapides et faciles grâce à la conception compacte avec châssis à chenilles.
- Réglage souple des bandes de déversement en cours de fonctionnement. Fuites réduites grâce à l'évacuation optimale des flux de matériaux d'une seule pièce.
- Grâce au menu simple et intuitif, basé sur des icônes, la machine peut être utilisée avec peu d'efforts de formation. Alimentation optimale pour les machines en aval qui traitent des matériaux classifiés et dosés.
- Peu de nettoyage et d'entretien.
- Séparation sûre et puissante pour les matériaux humides ou collants.
- Prêt à l'emploi 365 jours par an.



L'extrême

Données techniques

Entraînement	Entraînement diesel-électrique 80 kVA
Alimentation en matériau	Trémie de dosage : 5 m ³ Hauteur d'alimentation : minimum 2,65 m (au sol)
Ligne de criblage	Crible grossier L × L : 3,0 × 2,5 m / surface : 7,5 m ²
Sortie du crible	Variante 1 : 0...80/120 mm Variante 2 : 0...40/55 mm
Plateau de criblage	Crible à arbre hélicoïdal : SPLITTER TWIN WAVE Puissance d'entraînement 2 × 11 kW
Bandes de déchargement	Hauteur de déversement du tapis à grains surdimensionné de 3,3 à 4,2 m avec réglage progressif de l'inclinaison. Hauteur de déversement du tapis courbe sous-dimensionné : 2,8 m ; en 3 parties, repliable ; déversement en option à droite ou à gauche
Débit	jusqu'à 200 t/h (en fonction du matériau)
Poids de la machine	32 t (hors options)
Dimensions de la machine	L × L × H : 12,1 × 3,0 × 3,5 m
Fonctionnement	Écran tactile et télécommande sans fil
Options	Grille d'alimentation pour les gros morceaux, différents étages de criblage interchangeables



GÜNTHER

